

AF系统配件一览表

供消防排烟, 和自然通风系统使用

通风开关



订货编号: NVB018686

- 86 mm x 86mm 标准开关面板安装
- 双位弹簧大翘板开关
- 工程塑料面板
- 电流: < 5A

应急破玻开关



订货编号: SVB018686

- 黄色专用排烟窗紧急开关
- 打破玻璃片, 启动排烟窗
- 配有测试钥匙, 可供日常检修时使用, 不需要破坏紧急玻璃片,
- 标准86mm x 86mm 安装底盒
- 电流: < 5A

遥控接收开关模块



订货编号:

NVRA28686.S1, RF433开关面板, 1.5A, 230Vac入24Vdc出

NVRA38686, RF433开关面板, 3A, 230Vac入24Vdc出

NVRD88686, RF433开关面板, 8A, 24Vdc入24Vdc出

- 尺寸: 86mm x 86mm 标准面板
- RF868接收开关模块请咨询AF无线产品详细资料

手持遥控器



订货编号:

NVB210001.S1, 单通道RF433手持遥控器

NVB210005, 五通道RF433手持遥控器

- 尺寸125mm x 45mm, 发射距离约为100M
- RF868手持遥控器请咨询AF无线产品详细资料

风雨探测器



订货编号: NVW020001

- 紧凑型设计, 集风速和雨水探测一体
- 电压: 24VDC, 综合干接点输出信号
- 风速和雨水的灵敏度可调

室外温控器



订货编号: NVW010001

在自然通风控制中设定室外的最高和最低两个温度, 只容许在合适的室外条件中容许自动开启窗。

输出: 双设定, 干接点

电压: 无源

室内用温控器



订货编号: NVT018601

配合自然通风, 按每一个通风分区, 设定室内温度调节,

电源: 无源

输出: 干接点

室外湿度控制器



订货编号: NVW030001

配合自然通风探测室外湿度, 禁止湿度值过高的情况下自动开启窗户

电源: 无源

输出: 干接点

室外空气质量探测器



订货编号: NVW070001

设定在室外空气良好的情况下, 容许窗户自动开启为启动自然通风系统。

电源: 24VDC

输出: 干接点