

CM400 侧弓链条式电动开窗器

24Vdc链条式电动开窗器应用于下悬窗、上悬窗及侧开窗，用作排烟和日常通风使用

技术规格

工作电压:

直流型为 24 Vdc +/- 6%

开启行程: 100-1000 mm

拉力: 400N

锁紧力: >3500N

(使用原装安装码及指定安装方式)

负载工作电流: 0.85 A

负载速度 (拉): > 8 mm/s

外壳材质: 铝合金

表面处理: 喷塑RAL9006

电线: 阻燃线一米长

防护等级: IP 32

产品寿命: >10000次

(来回算一次)

产品重量: 约2.0 kg

(400mm行程)

同步器: 内置智能板



产品介绍

CM400系列侧弓链条开窗器使用了经特殊设计的可向侧边弓形持力的双层链条，合适在开窗器固定式安装或安装方式有限制要求时使用。此开窗器主要适用于下悬窗或较下阻力的侧开窗，做日常通风及排烟使用。可选能配有智能模块，可以有防夹手，软启动功能。

产品特点

- 适用于下悬窗及侧开窗
- 适用于开窗器安装方式
- 设计符合EN12101-2标准
- 防生锈外壳
- 安装便捷
- 适合日常通风及排烟使用

