

## 无线遥控发射及接收产品

适用于230Vac及24Vdc

### 无线射频控制系列

#### 24Vdc-24Vdc遥控模块

输入/输出电压: 24Vdc +/- 6%

#### 6A多功能遥控开关模块

负载功率: 144W

开关类型: 3位, 亚克力面板

射频频率: 868MHz

#### 20A遥控分控模块板

负载功率: 480W

射频频率: 433MHz

#### 230Vac-24Vdc遥控接收模块

输入电压: 230Vac

输出电压: 24Vdc

#### 外置遥控模块

额定电流: 3A

开关类型: 3位

尺寸: 86 x 86 mm, 表面安装

射频频率: 433MHz

#### 内置遥控模块

额定电流: 3A

CM02/04链条开窗器内置式模块

射频频率: 868MHz

#### 遥控器类型选择

RF433 RF868

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 手持, 单通道        | ✓ | ✓ |
| 手持, 5通道        | ✓ |   |
| 面板开关 (86x86mm) |   | ✓ |



### 产品介绍

NV遥控系列产品是AF开窗器系列的重要补充, 广泛用于有无线控制需求的开窗自动化项目。所以外置遥控模块都带有一个优先信号输入口以便灵活使用与通风或消防排烟系统中。内置式的230Vac模块在家居应用中安全、方便, 无需做额外变压, 也无需重新布线, 即插即用, 是智能家居系统的理想选择。

### 产品特点

- 安装简单灵活
- 采用滚码, 安全无干扰
- 遥控面板简洁实用, 可替代传统开关
- 集成功能, 价格极具优势
- 辅助优先信号, 可用于风雨、消防信号接收
- 可选24Vdc或230Vac灵活配置

## 外置遥控模块



订货编号: NV.B.05.01.08

24Vdc 6A多功能遥控开关模块

输入电压: 24Vdc +/- 6%

输出电压: 24Vdc

“跟我” \* 输入模式

负载功率: 144W

开关类型: 3位

尺寸: 86 x 86mm面板

兼容RF 868mHz发射单元

(NV.B.21.01.01, NV.B.22.01.01)

订货编号: NV.B.05.02.03

230Vac 3A多功能遥控开关模块

输入电压: 230Vac +/-15%,

输出电压: 24Vdc

“跟我” \* 输入模式

负载功率: 36W

开关类型: 3位

尺寸: 86 x 86mm面板

兼容RF 868mHz发射单元

(NV.B.21.01.01, NV.B.22.01.01)

20A单区遥控副控模块箱

输入电压: 230Vac +/- 10%

输出电压: 24Vdc

负载功率: 480W

“跟我” \* 输入模式

日程通风遥控开关输入

外壳防护等级: IP 55 .

操作温度: -5° C— +55° C

尺寸: 245\*145\*105 mm

兼容RF 433发射单元

(NV.B.21.00.01.S1, NV.B.21.00.05)

订货编号: NV.S.20.00.01.S2



20A 遥控分控模块板

输入电压: 24Vdc +/- 6%

输出电压: 24Vdc

负载功率: 480W

“跟我” \* 输入功能

日程通风遥控开关输入 (需外接3位开关, 建议弹簧复位开关)

兼容RF 433发射单元

(NV.B.21.00.01.S1, NV.B.21.00.05)



订货编号: NV.R.DB.15.09

\* “跟我”输入接口用于连接相应的主控单元的输出口。其作用是跟随主控单元的动作而动作。如主控单元由于火警或风雨信号输入而触发开/关动作时, 相连的副控单元同时跟随做着开/关动作。  
“跟我”输入的优先级比副控单元自身的其它射频或日程开关信号要高。

## 内置遥控接收的开窗器

订货编号: CA4.RA.300S/CA4.RA.400S

350N, 300mm/400mm 行程



350N/230Vac无线遥控链条开窗器

输入电压: 230Vac

辅助输入: 雨感

兼容RF 868MHz发射单元(NV.B.21.01.01,  
NV.B.22.01.01)

其它技术参数请参阅350N链条开窗器说明书

250N/230Vac无线遥控链条开窗器

输入电压: 230Vac

辅助输入: 雨感

兼容RF 868MHz发射单元(NV.B.21.01.01, NV.B.22.01.01)

其它技术参数请参阅250N链条开窗器说明书

订货编号: C02.RA.300.S/C02.RA.400.S

250N, 300mm/400mm Stroke



订单编号: NV.B.21.00.01.S1

RF 433 单频道手持遥控器

电池: CR 2430 x 1

订单编号: NV.B.21.01.01

RF 868 单频道手持遥控器

电池: CR 2430 x 1



订单编号: NV.B.21.00.05

RF 433 五频道手持遥控器

电池: CR 2430 x 1



订单编号: NV.B.22.01.01

RF 868五频道遥控面板

尺寸: 86mm X 86mm

电池: CR 2430 x 1




## 产品配置

### 230Vac交流系列

230Vac无线遥控链条开窗器

(CA4.R.A.XXX.S, CO2.R.A.XXX.S)



230Vac




230Vac/3A 遥控开关模块

(NV.B.05.02.03)



24VDC



230Vac/20A单区遥控副控模块箱

(SV.R.20.01.01)



连接至主控单元输出

“跟我”信号



24VDC

多至20个开窗器

