

AM400

400N背弯链式开窗机



产品参数

型号	AM400
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	1.5A
关机电流	0.5A
额定功率	29W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C~75°C
拉力 (max)	400N
推力 (max)	400N
锁紧力	> 3000N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度(max)	可设置
开启角度 (max)	90°
表面处理	氧化/喷塑

产品特性

- 分普通型 (N版) /智能型 (E版) /网络型 (G版)
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- 链条与减速机防脱落结构设计;
- 侧向弯曲链条设计, 适用内下悬/外下悬窗;
- E版/G版 内置过热保护模块 (可选);
- E版/G版 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- E版/G版 内置消防模式/通风模式;
- E版/G版内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹;

命名方式



订货编号

产品ID	描述
AS4.N.D.450.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程450mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
AS4.N.D.600.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程600mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
AS4.N.D.900.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程900mm,24Vdc,普通版 (不含安装码)
AS4.E.D.450.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程450mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
AS4.E.D.600.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程600mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
AS4.E.D.900.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程900mm,24Vdc,内置智能驱动板 (不含安装码)
AS4.G.D.450.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程450mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
AS4.G.D.600.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程600mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)
AS4.G.D.900.A	400N背弯链式开窗机 (90°开启) 行程900mm,24Vdc,内置智能地址模块 (不含安装码)