

DM1200

2*600N双链式开窗机

产品参数



型号	DM1200
额定电压	24Vdc +25%/-15%
额定电流	4.5A
关机电流	0.8A
额定功率	108W
运行间隔	30%
防护等级	IP32
环境温度	-25°C~75°C
拉力 (max)	1200N
推力 (max)	1200N
锁紧力	> 2*3500N
链条材质	碳钢/高防腐锈工艺
连接电缆	阻燃线2M
速度	可设置
行程	可定制
表面处理	氧化/喷塑

产品特性

- 分智能型 (E版) /网络型 (G版)
- 应用: 自然通风、排烟排热;
- II代减速电机, 性能稳定可靠;
- 极致的链条咬合设计, 大推程大推力;
- 应用新型材料, 持续长寿命重荷载传动运行;
- 链条与减速机传动防脱落结构设计;
- 内置过热保护模块 (可选);
- 内置智能模块, 参数可按窗型设置;
- 内置消防模式/通风模式;
- 内置开启到位/关闭到位输出反馈;
- 内置同步模块, 最多12个一组进行控制;
- G版内置A/B Modbus通讯端口, 适配于网络型控制系统;
- 窗控特性: 带柔性关闭到位 / 柔性开启到位 / 关窗反弹释放 / 遇阻反弹。

产品尺寸

见右图

命名方式



订货编号

产品ID	描述
D12.E.D.300.A	2*600N双链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D12.E.D.400.A	2*600N双链式开窗机, 行程400mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D12.E.D.500.A	2*600N双链式开窗机, 行程500mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D12.E.D.***.A	2*600N双链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D12.E.D.1K0.A	2*600N双链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能同步板 (不含安装码)
D12.G.D.300.A	2*600N双链式开窗机, 行程300mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D12.G.D.400.A	2*600N双链式开窗机, 行程400mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D12.G.D.500.A	2*600N双链式开窗机, 行程500mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D12.G.D.***.A	2*600N双链式开窗机, 行程***mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)
D12.G.D.1K0.A	2*600N双链式开窗机, 行程1000mm,24Vdc,内置智能同步板+地址模块 (不含安装码)