

NVS分控箱

32A、64A、96A



产品参数

型号	NV.S.32.00.01	NV.S.64.00.02	NV.S.96.00.03
描述	32A分控箱, 1路输出	64A分控箱, 2路输出	96A分控箱, 3路输出
外形尺寸	400mm*300mm*200mm	500mm*400mm*200mm	700mm*500mm*200mm
外壳材质	镀锌钢板表面喷塑工艺	镀锌钢板表面喷塑工艺	镀锌钢板表面喷塑工艺
颜色	工业灰	工业灰	工业灰
防护等级	IP30	IP30	IP30
环境温度	-5°C~45°C	-5°C~45°C	-5°C~45°C
工作电压	230 V AC ±10%, 50~60 Hz	230 V AC ±10%, 50~60 Hz	230 V AC ±10%, 50~60 Hz
功率	1000W	2000W	3000W
现场预置保险丝	40A	40A	40A
输出电压	24Vdc	24Vdc	24Vdc
输出功率	900W	1800W	2700W
与开窗机输出	输出1路	输出2路	输出3路

产品特性

- 产品支持所有消防联动信号输入输出；
- 带FOLLOW ME输出端口，跟随主控箱联动；
- 868频率射频遥控器，遥控距离更远；
- 接线方便；
- 可接通风开关；
- 可选配蓄电池装置。